

ОНЛАЙТ

PRO

 УСТОЙЧИВА
к перепадам
напряжения**90-
240
В**

Светодиодные лампы «Онлайт» PRO

- ▶ Стабильная работа без пульсаций и изменения светового потока в расширенном диапазоне входных напряжений 90–240 В
- ▶ Отсутствие пульсаций
- ▶ Повышенные мощность и световой поток
- ▶ Высокоэффективные планарные светодиоды
- ▶ Алюминий и композитные материалы в составе радиаторов обеспечивают эффективный теплоотвод

**-40...
+40 °С**
рабочая t**срок
службы
40 000
часов****гарантия
1 год**

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая темп-ра, К	Световой поток, лм	Тип цоколя	Угол светового потока	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
OLL-A55-11-230-4K-E27	11	90-240	4000	1000	E27	220°	55x100	1/10/100	4650230 903990
OLL-A55-11-230-6.5K-E27	11	90-240	6500	1000	E27	220°	55x100	1/10/100	4650230 90400 3
OLL-A60-13-230-4K-E27	13	90-240	4000	1200	E27	220°	60x108	1/10/100	4650230 90401 0
OLL-A60-13-230-6.5K-E27	13	90-240	6500	1200	E27	220°	60x108	1/10/100	4650230 90402 7
OLL-A60-17-230-4K-E27	17	90-240	4000	1550	E27	220°	60x108	1/10/100	4650230 90403 4
OLL-A60-17-230-6.5K-E27	17	90-240	6500	1550	E27	220°	60x108	1/10/100	4650230 90404 1
OLL-A60-21-230-4K-E27	21	90-240	4000	1900	E27	220°	60x108	1/10/100	4650230 90405 8
OLL-A60-21-230-6.5K-E27	21	90-240	6500	1900	E27	220°	60x108	1/10/100	4650230 90406 5
OLL-A60-27-230-4K-E27	27	90-240	4000	2500	E27	220°	60x120	1/10/100	4650230 90407 2
OLL-A60-27-230-6.5K-E27	27	90-240	6500	2500	E27	220°	60x120	1/10/100	4650230 90408 9
OLL-A70-32-230-4K-E27	32	90-240	4000	2900	E27	220°	70x139	1/10/100	4650230 90409 6
OLL-A70-32-230-6.5K-E27	32	90-240	6500	2900	E27	220°	70x139	1/10/100	4650230 90410 2
OLL-C37-9-230-4K-E14-FR	9	90-240	4000	800	E14	180°	37x100	1/10/100	4650230 90411 9
OLL-C37-9-230-6.5K-E14-FR	9	90-240	6500	800	E14	180°	37x100	1/10/100	4650230 90412 6
OLL-C37-9-230-4K-E27-FR	9	90-240	4000	800	E27	180°	37x100	1/10/100	4650230 90413 3
OLL-C37-9-230-6.5K-E27-FR	9	90-240	6500	800	E27	180°	37x100	1/10/100	4650230 90414 0
OLL-C37-13-230-4K-E14-FR	13	90-240	4000	1200	E14	180°	37x100	1/10/100	4650230 90415 7
OLL-C37-13-230-6.5K-E14-FR	13	90-240	6500	1200	E14	180°	37x100	1/10/100	4650230 90416 4
OLL-C37-13-230-4K-E27-FR	13	90-240	4000	1200	E27	180°	37x100	1/10/100	4650230 90417 1
OLL-C37-13-230-6.5K-E27-FR	13	90-240	6500	1200	E27	180°	37x100	1/10/100	4650230 90418 8
OLL-G45-7-230-4K-E14-FR	7	90-240	4000	550	E14	180°	45x79	1/10/100	4650230 90419 5
OLL-G45-7-230-6.5K-E14-FR	7	90-240	6500	550	E14	180°	45x79	1/10/100	4650230 90420 1
OLL-G45-9-230-4K-E14-FR	9	90-240	4000	800	E14	180°	45x83	1/10/100	4650230 90421 8
OLL-G45-9-230-6.5K-E14-FR	9	90-240	6500	800	E14	180°	45x83	1/10/100	4650230 90422 5
OLL-G45-9-230-4K-E27-FR	9	90-240	4000	800	E27	180°	45x82	1/10/100	4650230 90423 2
OLL-G45-9-230-6.5K-E27-FR	9	90-240	6500	800	E27	180°	45x82	1/10/100	4650230 90424 9
OLL-G45-13-230-4K-E14-FR	13	90-240	4000	1200	E14	180°	45x83	1/10/100	4650230 90425 6
OLL-G45-13-230-6.5K-E14-FR	13	90-240	6500	1200	E14	180°	45x83	1/10/100	4650230 90426 3
OLL-G45-13-230-4K-E27-FR	13	90-240	4000	1200	E27	180°	45x82	1/10/100	4650230 90427 0
OLL-G45-13-230-6.5K-E27-FR	13	90-240	6500	1200	E27	180°	45x82	1/10/100	4650230 90428 7
OLL-GX53-13-230-4K	13	90-240	4000	1200	GX53	120°	74x27	1/10/100	4650230 90429 4
OLL-GX53-13-230-6.5K	13	90-240	6500	1200	GX53	120°	74x27	1/10/100	4650230 90430 0
OLL-GX53-17-230-4K	17	90-240	4000	1550	GX53	120°	74x27	1/10/100	4650230 90431 7
OLL-GX53-17-230-6.5K	17	90-240	6500	1550	GX53	120°	74x27	1/10/100	4650230 90432 4
OLL-MR16-11-230-4K-GU5.3	11	90-240	4000	1000	MR16	100°	50x52	1/10/100	4650230 90433 1
OLL-MR16-11-230-6.5K-GU5.3	11	90-240	6500	1000	MR16	100°	50x52	1/10/100	4650230 90434 8
OLL-PAR16-11-230-4K-GU10	11	90-240	4000	1000	GU10	100°	50x59	1/10/100	4650230 90435 5
OLL-PAR16-11-230-6.5K-GU10	11	90-240	6500	1000	GU10	100°	50x59	1/10/100	4650230 90436 2